

COM API v2.0

Belge sürümü : 2.0.3

Adres : Bağlarbaşı Mah. Ergenekon S/ k.
Çakmak Plaza N/ :6 H / İ / İ / Maltepe / İstanbul
Telefon : 0212 444 1111
Faks : 0212 305 2444
E-Posta : info@aydin.com.tr
Web Site : www.aydin.com.tr

2. Bu belgenin amacı

Bu belge, toplu mesaj (sms) gönderim hizmetimizi kullanmak isteyen yazılım geliştiricilerin, kullanmakta oldukları yazılım geliştirme ortamlarıyla Mobildev SMS Hizmetlerini entegre edebilmelerini sağlayan COM API çözümümüzün nasıl kullanılacağını açıklamak için hazırlanmıştır.

3. Belge sürümleri

Tarih	Sürüm	Açıklama
21.04.2005	2.0.3	Hata kodlarının açıklamaları düzeltildi.
27.08.2004	2.0.2	Raporlama bölümünün metni düzeltildi.
17.08.2004	2.0.1	Örnek kodlardaki söz dizimleri düzeltildi.
02.08.2004	2.0.0	Yöntemlere ait açıklama bölümleri eklendi.
10.06.2003	1.0.0	İlk sürüm.

4. Sistem gereksinimleri

COM API çözümünü kullanabilmeniz için gereken minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.

- Windows 98 İkinci sürüm yada üzeri işletim sistemi
- Internet Explorer 6 SP1
- Microsoft Data Access Components v2.0 (MDAC 2.0)

5.3 Hata kodları

Önceden tanımlı hata kodları aşağıdaki tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir.

Hata Kodu	Açıklama
-1	<ul style="list-style-type: none">• Internet bağlantısında sorun var• COM nesnesi bir güvenlik duvarı uygulamasına takıldı• SMS paketinin boyutu olması gerekenden fazla
-2	SMS Sepeti boş
01	Hatalı kullanıcı adı – şifre – bayi kodu
02	Yetersiz kredi (Mesaj gönderimi), Böyle bir Mesaj kodu (ID) yok, Paket işlenmemiş ya da Gateway tarafında beklemede (Raporlama)
03	Mesaj henüz işleme girmedir
04	Gelen XML yok
05	XML düğümü eksik ya da hatalı
06	Tanımsız Originator bilgisi
07	Mesaj kodu (ID) yok
08	Verilen tarihler arasında SMS gönderimi yok
09	Tarih alanları boş - hatalı
10	SMS gönderilemedi
11	Tanımlanamayan hata
13	Rapor istenen kullanıcı yok

Tablo 1 – Mobildev COM API hata kodları

5.4 Kullanıcı bilgileri kontrolü

Mobildev COM API, kullanıcı bilgileri kontrolü için `getinfo` adıyla bir yöntem sunar.

Söz dizimi:

`getinfo "UserName,""Password"` şeklindedir.

Bu yöntemde:

`UserName` parametresi, Mobildev’de tanımlı kullanıcı adınızı,

`Password` parametresi, Mobildev’de tanımlı olan kullanıcı adınıza ait şifreyi ifade etmektedir.

NOT: `UserName` parametresine değişken aktarılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Aktarılan parametre değeri `username-company_code` şeklinde olmalıdır. Buradaki `username` parametresi kullanıcı adınızı, `company_code` parametresi ise bağlı olduğunuz kanalı ifade etmektedir. (Bknz. Örnek 5.3.1)

Örnek 5.3.1 – `getinfo` yöntemi

```
<%  
Set sms = Server.CreateObject("MobilusSMS.Gateway")  
  
prmdonus = sms.getinfo("test-mb1000","1234")  
%>
```


