

# SOAP API

---

Mobildev Toplu Mesajlaşma API

14.07.2011

## 1. İindekiler

1. İindekiler .....	2
2. Bu belgenin Amacı .....	3
3. Belge Sürümleri.....	3
4. Sistem Gereksinimleri.....	3
5. Kullanım Şekli.....	3
5.1 Genel.....	3
5.2 Uyarılar .....	3
5.3 Hata Kodları .....	3
5.4 Kullanıcı Bilgileri.....	4
5.5 Mesaj (SMS) Gönderimi.....	5
5.5.1 SMSToMany.....	5
5.5.2 SMSToManyConcat.....	7
5.5.3 SMSMultiSenders.....	8
5.5.4 SMSMultiSendersConcat .....	10
6. Raporlama.....	12
6.1 İki Tarih Aralığında Raporlama.....	12
6.2 TimerID'ye göre Raporlama.....	13

## 2. Bu belgenin Amacı

Bu Belge, toplu SMS gönderim hizmetlerimizi kullanmak isteyen yazılım geliştiricilerin, sistemimize entegre olmalarına olanak sağlayacak Web Servisi aracının nasıl kullanıldığını açıklamak için hazırlanmıştır.

## 3. Belge Sürümleri

Tarih	Sürüm	Açıklama
23.02.2009	1.0.0	İlk Sürüm

## 4. Sistem Gereksinimleri

Mobildev Web Servisi çözümünü kullanabilmeniz için gereken minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.

- Windows 98 SE, ME,2000, XP, Vista, Unix, Linux ya da MacOS işletim sistemi
- Internet Explorer 6 SP1 (Windows Platformlar için)

## 5. Kullanım Şekli

### 5.1 Genel

Mobildev Web Servisi, XML teknolojisi ve HTTP protokolü kullanarak gerçekleşen, fiziksel üç katmanlı mimariye sahip Mobildev Servisine istemci ucundan gelen taleplerin belirli standartlara uygun olarak gönderilmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

Yazılım geliştiriciler, <http://gateway.mobilus.net/soap/API.asmx> adresini kullanarak servise erişebilirler.

### 5.2 Uyarılar

Mobildev Web Servisi çözümü aşağıdaki uyarılar göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır.

- Mesaj içeriğinde Türkçe karakterler, LineFeed, Enter, Tab, “~”, “€” gibi karakterler bulunmamalıdır.
- GSM Numaraları 05321234567, 5321234567, 905321234567 şeklinde olmalıdır.
- Mobildev Web Servisi toplu SMS gönderimleri için tasarlanmış bir çözümdür. Yollanacak mesajlar mümkün olduğunca tek bir seferde Web Servisine iletilmelidir.

### 5.3 Hata Kodları

Hata Kodu	Açıklama
01	Hatalı kullanıcı adı – şifre – bayi kodu
02	Yetersiz kredi (Mesaj gönderimi), Böyle bir mesaj kodu (ID) yok, paket işlenmemiş yada servis tarafında beklemede. (Raporlama)

06	Tanımsız Originator bilgisi
07	Mesaj Kodu (ID) yok
08	Verilen tarihler arasında SMS gönderimi yok
09	Tarih alanları boş / hatalı
10	SMS Gönderilemedi
11	Tanımlanamayan hata
13	Rapor istenen kullanıcı yok
14	Mesaj Metni 160 Karakterden uzun
15	Paket Boyutu 30000'den fazla olamaz

## 5.4 Kullanıcı Bilgileri

```
public UserInfo GetInfo(string username, string company_code, string password)
```

### Gönderilen Değerler

**string username** : Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınız

**string company\_code**: Mobildev hesabınızın bağlı olduğu kanal kodunuz.

**String password**: Mobildev hesabınıza ait şifre bilgisi.

### Örnek SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetInfo xmlns="http://tempuri.org/">
      <username>string</username>
      <company_code>string</company_code>
      <password>string</password>
    </GetInfo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Geri Dönüş Değerleri

**int status** : İşlem Durumunu sayısal olarak gösterir, Bkz. Tablo

**string StatusString** : İşlem durumu açıklaması, Bkz. Tablo

**int credit**: Hesaba ait kredi miktarı.

**String[] Originators** : hesabınıza tanımlı olan Gönderen bilgilerinin listesi.

**Adres** : Bağlarbaşı Mah. Ergenekon Sok.  
Çakmak Plaza No:6 34844 Maltepe / İstanbul

**Telefon** : 444 0 554

**Faks** : 0216 305 23 81

**E-Posta** : destek@mobildev.com

**Web Site** : www.mobildev.com

## Örnek SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetInfoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetInfoResult>
        <Credit>int</Credit>
        <Originators>
          <string>string</string>
          <string>string</string>
        </Originators>
        <Status>int</Status>
        <StatusString>string</StatusString>
      </GetInfoResult>
    </GetInfoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.5 Mesaj (SMS) Gönderimi

Mobildev Web Servis SMS gönderimi için 4 çeşit fonksiyon sunmaktadır.

1. SMSToMany
2. SMSToManyConcat
3. SMSMultiSenders
4. SMSMultiSendersConcat

### 5.5.1 SMSToMany

```
public SMSResult SMSToMany(string username, string company_code, string password,
string originator, string sendDate, string message, string numbers)
```

SMSToMany ifadesi, aynı mesajı bir veya birden fazla GSM numarasına göndermek için kullanılır. Önerilen paket boyutu 30.000 adettir. SMSToMany ile SMS gönderiminde mesaj metni 160 karakterden uzun olursa gönderilen mesaj metninin ilk 160 karakteri mesaj olarak gönderilecektir.

### Gönderilen Değerler

**string username** : Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınız

**string company\_code:** Mobildev hesabınızın bağlı olduğu kanal kodunuz.

**string password:** Mobildev hesabınıza ait şifre bilgisi.

**string originator :** Mesajın gönderildiği GSM numarası kısmında gönderen kısmında çıkacak değer.

**string sendDate :** ggaayyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder. Boş gönderilirse mesaj gönderimi hemen yapılır. Eğer ileri bir tarihte SMS'in gönderilmesi gerekiyorsa SMS'in gönderileceği tarihi belirtmeniz gerekmektedir.

**string message:** gönderilecek mesaj bilgisi.

**string numbers:** mesajın gönderileceği numara(lar) bilgisidir. Numaraları virgül “,” ile ayırarak aynı mesaj metnini birden fazla GSM numarasına daha hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Geçerli telefon numarası formatları 05321234567,5321234567 ya da 905321234567’dir.

### Örnek SOAP Nesnesi

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SMSToMany xmlns="http://tempuri.org/">
      <username>string</username>
      <company_code>string</company_code>
      <password>string</password>
      <originator>string</originator>
      <sendDate>string</sendDate>
      <message>string</message>
      <numbers>string</numbers>
    </SMSToMany>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Geri Dönüş Değeri

**int Status:** işlem durumunun sayısal gösterimi, bkz. Tablo

**string StatusString:** İşlem durumunun açıklaması.

**string TimerID:** Mesaj gönderim paketine ait ID bilgisi.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SMSToManyResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <SMSToManyResult>
        <StatusCode>int</StatusCode>
```

```
<StatusText>string</StatusText>
<TimerID>string</TimerID>
</SMSToManyResult>
</SMSToManyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.5.2 SMSToManyConcat

```
public SMSResult SMSToManyConcat(string username, string company_code, string
password, string originator, string sendDate, string message, string numbers)
```

SMSToManyConcat ifadesi, aynı mesajı bir veya birden fazla GSM numarasına göndermek için kullanılır. Önerilen paket boyutu 30.000 adettir. SMSToManyConcat ile SMS gönderiminde mesaj metni 160 karakterden uzun gönderimler için kullanılmaktadır. Mesaj metni 160 karakterden kısa olduğunda mesajlarınız Operatör tarafından red edilecektir. Mesaj metni 1 ile 153 karakter arası 1 SMS, 153 ile 306 karakter arası 2 SMS, 306 ile 459 karakter arası 3 SMS, 459 ile 612 karakter arası 4 SMS olmaktadır. 160 karakteri geçen mesajlarda giden her mesajın uzunluğu 153 karaktere düşmektedir.

#### Gönderilen Değerler

**string username** : Mobildev’de tanımlı olan kullanıcı adınız

**string company\_code**: Mobildev hesabınızın bağlı olduğu kanal kodunuz.

**string password**: Mobildev hesabınıza ait şifre bilgisi.

**string originator** : Mesajın gönderildiği GSM numarası kısmında gönderen kısmında çıkacak değer.

**string sendDate** : ggaayyyssdd (GünAyYılSaatDakika) şeklinde gönderim zamanını ifade eder. Boş gönderilirse mesaj gönderimi hemen yapılır. Eğer ileri bir tarihte SMS’in gönderilmesi gerekiyorsa SMS’in gönderileceği tarihi belirtmeniz gerekmektedir.

**string message**: gönderilecek mesaj bilgisi.

**string numbers**: mesajın gönderileceği numara(lar) bilgisidir. Numaraları virgül “,” ile ayırarak aynı mesaj metnini birden fazla GSM numarasına daha hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Geçerli telefon numarası formatları 05321234567,5321234567 ya da 905321234567’dir

#### Örnek SOAP Nesnesi

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SMSToManyConcat xmlns="http://tempuri.org/">
      <username>string</username>
      <company_code>string</company_code>
```

**Adres** : Bağlarbaşı Mah. Ergenekon Sok.  
Çakmak Plaza No:6 34844 Maltepe / İstanbul

**Telefon** : 444 0 554

**Faks** : 0216 305 23 81

**E-Posta** : destek@mobildev.com

**Web Site** : www.mobildev.com

```
<password>string</password>
<originator>string</originator>
<sendDate>string</sendDate>
<message>string</message>
<numbers>string</numbers>
</SMSToManyConcat>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Geri Dönüş Değeri

**int Status:** işlem durumunun sayısal gösterimi, bkz. Tablo

**string StatusString:** işlem durumunun açıklaması.

**string TimerID:** Mesaj gönderim paketine ait ID bilgisi.

### Örnek SOAP Nesnesi

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SMSToManyResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <SMSToManyResult>
        <StatusCode>int</StatusCode>
        <StatusText>string</StatusText>
        <TimerID>string</TimerID>
      </SMSToManyResult>
    </SMSToManyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.5.3 SMSMultiSenders

```
public SMSResult SMSMultiSenders(string username, string company_code, string
password, string originator, string senddate, SMSInfo[] smsInfoArray)
```

SmsMultiSenders ifadesi, farklı mesajları farklı GSM numaralarına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS Paketi boyutu 30.000 dir. SMSMultiSenders ile SMS gönderiminde mesaj metni 160 karakterden uzun olursa gönderilen mesaj metninin ilk 160 karakteri mesaj olarak gönderilecektir.

### Gönderilen Değerler

**string username :** Mobildev’de tanımlı olan kullanıcı adınız,

**string company\_code :** Mobildev’de bağlı olduğunuz kanal kodu.

**string password :** Mobildev’de tanımlı olan kullanıcı hesabınıza ait şifreniz.

**string originator :** mesajın gönderildiği GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak ifadeyi,

**Adres :** Bağlarbaşı Mah. Ergenekon Sok.  
Çakmak Plaza No:6 34844 Maltepe / İstanbul

**Telefon :** 444 0 554

**Faks :** 0216 305 23 81

**E-Posta :** destek@mobildev.com

**Web Site :** www.mobildev.com



**string senddate** : mesajın gönderileceği tarih bilgisini gösterir, geçerli format ggaayyyssdd (GünAyYılSaatDakika) dir.

**SMSInfo[] smsInfoArray**: Mesaj bilgilerinin tutulduğu SMSInfo nesnesidir.

**SMSInfo Nesnesi:**

**string GSMNo**: mesajın gönderileceği GSM Numarası bilgisidir. Geçerli GSM No formatları 05321234567,5321234567 ya da 905321234567'dir

**string Message**: gönderilecek mesaj bilgisi

### Örnek SOAP Nesnesi

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SMSMultiSenders xmlns="http://tempuri.org/">
      <username>string</username>
      <company_code>string</company_code>
      <password>string</password>
      <originator>string</originator>
      <senddate>string</senddate>
      <smsInfoArray>
        <SMSInfo>
          <GSMNo>string</GSMNo>
          <Message>string</Message>
        </SMSInfo>
        <SMSInfo>
          <GSMNo>string</GSMNo>
          <Message>string</Message>
        </SMSInfo>
      </smsInfoArray>
    </SMSMultiSenders>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Geri Dönüş

**int StatusCode**: işlem durumunun sayısal gösterimi, bkz. Tablo

**string StatusText**: İşlem durumunun açıklaması.

**string TimerID**: Mesaj gönderim paketine ait ID bilgisi.

### Örnek SOAP Nesnesi

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SMSMultiSendersResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <SMSMultiSendersResult>
        <StatusCode>int</StatusCode>
        <StatusText>string</StatusText>
        <TimerID>string</TimerID>
      </SMSMultiSendersResult>
    </SMSMultiSendersResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.5.4 SMSMultiSendersConcat

```
public SMSResult SMSMultiSendersConcat(string username, string company_code, string
password, string originator, string senddate, SMSInfo[] smsInfoArray)
```

SmsMultiSenders ifadesi, farklı mesajları farklı GSM numaralarına göndermek için kullanılır. Önerilen SMS Paketi boyutu 30.000 dir. SMSMultiSenders ile SMS gönderiminde mesaj metni 160 karakterden uzun olursa gönderilen mesaj metninin ilk 160 karakteri mesaj olarak gönderilecektir.

##### Gönderilen Değerler

**string username** : Mobildev’de tanımlı olan kullanıcı adınız,

**string company\_code** : Mobildev’de bağlı olduğunuz kanal kodu.

**string password** : Mobildev’de tanımlı olan kullanıcı hesabınıza ait şifreniz.

**string originator** : mesajın gönderildiği GSM numarasında gönderen kısmında çıkacak ifadeyi,

**string senddate** : mesajın gönderileceği tarih bilgisini gösterir, geçerli format ggaayyyssdd (GünAyYilSaatDakika) dir.

**SMSInfo[] smsInfoArray**: Mesaj bilgilerinin tutulduğu SMSInfo nesnesidir.

##### **SMSInfo Nesnesi:**

**string GSMNo**: mesajın gönderileceği GSM Numarası bilgisidir. Geçerli GSM No formatları 05321234567,5321234567 ya da 905321234567’dir

**string Message**: gönderilecek mesaj bilgisi

##### Örnek SOAP Nesnesi

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SMSMultiSenders xmlns="http://tempuri.org/">
      <username>string</username>
      <company_code>string</company_code>
      <password>string</password>
      <originator>string</originator>
      <senddate>string</senddate>
      <smsInfoArray>
        <SMSInfo>
          <GSMNo>string</GSMNo>
          <Message>string</Message>
        </SMSInfo>
        <SMSInfo>
          <GSMNo>string</GSMNo>
          <Message>string</Message>
        </SMSInfo>
      </smsInfoArray>
    </SMSMultiSenders>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Geri Dönüş

**int StatusCode** : işlem durumunun sayısal gösterimi, bkz. Tablo

**string StatusText** : İşlem durumunun açıklaması.

**string TimerID** : Mesaj gönderim paketine ait ID bilgisi.

### Örnek SOAP Nesnesi

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SMSMultiSendersResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <SMSMultiSendersResult>
        <StatusCode>int</StatusCode>
        <StatusText>string</StatusText>
        <TimerID>string</TimerID>
      </SMSMultiSendersResult>
    </SMSMultiSendersResponse>
  </soap:Body>
```

**Adres** : Bağlarbaşı Mah. Ergenekon Sok.  
Çakmak Plaza No:6 34844 Maltepe / İstanbul

**Telefon** : 444 0 554

**Faks** : 0216 305 23 81

**E-Posta** : destek@mobildev.com

**Web Site** : www.mobildev.com

```
</soap:Envelope>
```

## 6. Raporlama

Mobildev Web Servisleri gönderilen SMS mesajlarının raporlanması için iki çeşit raporlama seçeneği sunmaktadır.

1. Tarih Aralığında Raporlama
2. TimerID'ye göre sorgulama

### 6.1 İki Tarih Aralığında Raporlama

```
public ReportResult DateReport(string username, string company_code, string password, string fDate, string eDate)
```

Belirtilen 2 tarih arasında yapılan SMS gönderim hareketlerinin toplu halde raporlanması için kullanılır.

#### Gönderilen Değerler:

**string username** : Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınız,

**string company\_code** : Mobildev'de bağlı olduğunuz kanal kodu.

**string password** : Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı hesabınıza ait şifreniz.

**string fDate**: Raporun başlangıç tarihidir, geçerli format 2009-01-01 (Yıl-Ay-Gün)

**string eDate**: Raporun bitiş tarihini ifade eder. Geçerli format 2009-02-23 (Yıl-Ay-Gün)

#### Örnek SOAP Nesnesi

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DateReport xmlns="http://tempuri.org/">
      <username>string</username>
      <company_code>string</company_code>
      <password>string</password>
      <fDate>string</fDate>
      <eDate>string</eDate>
    </DateReport>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### Geri Dönüş

**TimerID** : Mesaja ait paket ID'si

**GSMNo** : Mesajın Gönderildiği GSM numarasını ifade eder. Örnek GSM No 00905XXXXXXXXX

**StatusCode** : Durum Bilgisidir. Durum bilgisinde: "0" mesajın beklemede olduğunu, "1" gönderildiğini, "2" ise iletilmediğini belirtir.

**StatusText** : Durum bilgisinin Text olarak ifadesidir.

#### Örnek SOAP Nesnesi

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DateReportResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <DateReportResult>
        <Status>int</Status>
        <StatusString>string</StatusString>
        <ReportInfos>
          <ReportInfo>
            <TimerID>string</TimerID>
            <GSMNo>string</GSMNo>
            <StatusCode>string</StatusCode>
            <StatusText>string</StatusText>
          </ReportInfo>
          <ReportInfo>
            <TimerID>string</TimerID>
            <GSMNo>string</GSMNo>
            <StatusCode>string</StatusCode>
            <StatusText>string</StatusText>
          </ReportInfo>
        </ReportInfos>
      </DateReportResult>
    </DateReportResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 6.2 TimerID'ye göre Raporlama

```
public ReportResult TimerIDReport(string username, string company_code, string
password, string timerId)
```

TimerID (Mesaj kodu ) bazında raporlama; bir SMS paketine ait mesaj gönderim hareketlerini raporlamada kullanılır.

#### Gönderilen Değerler

**string username** : Mobildev'de tanımlı olan kullanıcı adınız,

**string company\_code** : Mobildev’de bağılı olduğunuz kanal kodu.

**string password** : Mobildev’de tanımlı olan kullanıcı hesabınıza ait şifreniz.

**string timerId** : hareketlerinin takip edileceği TimerID bilgisi

#### Örnek SOAP nesnesi

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <TimerIDReport xmlns="http://tempuri.org/">
      <username>string</username>
      <company_code>string</company_code>
      <password>string</password>
      <timerId>string</timerId>
    </TimerIDReport>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### Geri Dönüş

**TimerID** : Mesaja ait paket ID’si

**GSMNo** : Mesajın Gönderildiği GSM numarasını ifade eder.

Örnek GSM No 00905XXXXXXXXXX

**StatusCode** : Durum Bilgisidir. Durum bilgisinde: “0” mesajın beklemede olduğunu, “1” gönderildiğini, “2” ise iletilmediğini belirtir.

**StatusText** : Durum bilgisinin Text olarak ifadesidir.

#### Örnek SOAP Nesnesi

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DateReportResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <DateReportResult>
        <Status>int</Status>
        <StatusString>string</StatusString>
        <ReportInfos>
          <ReportInfo>
            <TimerID>string</TimerID>
            <GSMNo>string</GSMNo>
            <StatusCode>string</StatusCode>
            <StatusText>string</StatusText>
          </ReportInfo>
        </ReportInfos>
      </DateReportResult>
    </DateReportResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Adres** : Bağlarbaşı Mah. Ergenekon Sok.  
Çakmak Plaza No:6 34844 Maltepe / İstanbul

**Telefon** : 444 0 554

**Faks** : 0216 305 23 81

**E-Posta** : destek@mobildev.com

**Web Site** : www.mobildev.com

```
</ReportInfo>
<ReportInfo>
  <TimerID>string</TimerID>
  <GSMNo>string</GSMNo>
  <StatusCode>string</StatusCode>
  <StatusText>string</StatusText>
</ReportInfo>
</ReportInfos>
</DateReportResult>
</DateReportResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```